Luftaustrittsfilter

Beschreibung

Bestellnummer:	400020000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 200 Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	204 x 204 x 29.5 mm
Gewicht:	0.26 kg
Ausschnittsmasse:	177 x 177 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.3 - 3.2 mm
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400020030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100022