Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4610D7100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 300 Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA Einstellbarer Thermostat NO

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	225 m³/h
Statischer Druck:	140 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	250 x 250 x 124.2 mm
Gewicht:	1.4 kg
Ausschnittsmasse:	223 x 223 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	48 V DC
Nennstrom:	0.34 A
Nennleistung:	16 W
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	60 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:





click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4610D7103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100473