

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer: 4830A3000

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: ABS Kunststoff

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 54, Type 12, 3R

Optional: Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 400



Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA




Einstellbarer Thermostat NO



Technische Daten	
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	485 m³/h
Statischer Druck:	190 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Gewicht:	3.62 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.73 A
Nennleistung:	83 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	69.2 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter







Bestellinformationen	
In RAL 9005	4830A3003
Mit TYPE 3R Schutzklasse ArtNr.	4830A3033
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100619