

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	574101201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	975 g / 34.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 990 / 1500 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	82 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	50 A
Max. Nennstrom:	13.7 A
Nennleistung L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	2,40 kW @ 50 Hz 3,27 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	86 kg
Zolltarifnummer	84158200