Outdoor Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	87622182
Markenname:	COMPACT OUTDOOR
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	5800 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2000 W
Kompressor Typ:	Scroll Kompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1140 g / 40.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40˚C - 55˚C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1080 / 1480 m³/h Schaltschrankkreislauf: 935 / 1080 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 Schnittstelle

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Nr.	87622584
Verpackungsmaße	1215 x 555 x 549.5 mm
Bruttogewicht	96.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200