LED Schaltschrankleuchte mit Bewegungsmelder

Description

Numéro de commande:	490566612
Couleur:	RAL 9003
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 20
Livré:	Détecteur de mouvement contact de porte prêt Daisy Chain max. 10
Remarques:	Interrupteur de porte à commander séparément réf. 490505
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386

Accessoires:

Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m

Câble d'alimentation DC noir, 3 m

Câble de connexion en série DC noir, 0.7 m

Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m

Interrupteur de porte

Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	-30°C - 50°C
Montage:	Vis M5 (x2)
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Poids:	2 kg
Tension nominale - fréquence:	24 V DC utiliser des sources d'alimentation SELV-DC
Courant nominal:	5 A
Consommation de courant:	12 W
Moyen d'éclairage:	EB-7801
Luminosité:	1500 lm / 5100 K
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique

Graphique de performance:



click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	94054099