Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4883A3103
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12
Remarques:	Flux d'air inversé
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756
Accessoires:	capot de protection FC 4000 400
	capot de protection FC 4000 400 FDA
	Thermostat réglable, NO

Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +55°C
Débit d'air sans entrave:	930 m³/h
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Poids:	4.25 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	1.5 A
Consommation de courant:	172 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre:	G3 selon EN779
Installation:	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
Niveau sonore:	72 dB(A)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal [cfm])
P = Pression statique [inH2O]



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100763