

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87121584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278



			Daten
-	1 ~ Y @1		
-	–	1111619	


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1120 W @ 50 Hz
	1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	800 W @ 50 Hz
	840 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	234 g / 8.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar
	435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 280 / 550 m³/h
	Schrankkreislauf: 300 / 470 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40 °C - 60 °C
UL Temperaturbereich:	-40 °C - 60 °C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	585 x 305 x 305 mm
Gewicht:	34.5 kg
Ausschnittsmaße:	345 x 235 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	7.0 A @ 50 Hz
	7.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	10.5 A
Nennleistung L35L35:	720 W @ 50 Hz
	840 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1100 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A



5 A	
1.5 A	
5 - poliger Stecker für Signale	
4 - poliger Stecker für Eingangsspannung	
3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen







Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200