

## SOLITHERM PROTEC



## Beschreibung

Bestellnummer:	87622584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278



			_
hni	CCK		Daten
 	<b>-</b> 291	11	

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz
	6200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz
	5400 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Scroll
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1140 g / 40.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 935 / 1480 m³/h Schrankkreislauf: 1080 / 1480 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,135 x 455 x 390 mm
Gewicht:	85 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	5.9 A @ 50 Hz
	6.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	57 / 44 A
Max. Nennstrom:	9.8 A
Nennleistung L35L35:	3000 W @ 50 Hz 3800 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	6300 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	6.4 A




Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale
	4 - poliger Stecker für Eingangsspannung
	3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für agressive Umgebungen







## Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200