

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4010D2000
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D2030
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54: 16 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - +55°C

Statischer Druck: 28 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Gewicht: 0.35 kg

Ausschnittsmaße: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Spannung / Frequenz: 24 V DC

Nennstrom: 0.085 A

Nennleistung: 2 W

Filterabscheidegrad IP 54: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2 mm

Filtergüte (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 30 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4010D2003
Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4010D2030
Zolltarifnummer	84145915