

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4023D2100
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4023D2130
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cULus, CSA
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Filtermatte</a>

## Technische Daten

**Luftvolumen freiblasend IP 54:** 60 m<sup>3</sup>/h

**Zulässige Betriebstemperatur:** -10°C - 55°C

**Statischer Druck:** 200 Pa

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 106.5 x 106.5 x 77.1 mm

**Gewicht:** 0.35 kg

**Ausschnittsmaße:** 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

**Spannung / Frequenz:** 24 V DC

**Nennstrom:** 0.71 A

**Nennleistung:** 17 W

**Filterabscheidegrad IP 54:** 85% - DIN 24185

**Wandstärke:** 1.5 - 2.2 mm

**Filtergüte (ISO 16890):** G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 59 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)



## Bestellinformationen

<b>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	4023D2130
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100213