

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3155303

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:

9 6

Bi-metal Temperaturregler



Thermostat 301510



Kondensat Kit 3152 / 3200



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	125 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 182 / 442 m³/h Schrankkreislauf: 58 / 168 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	306 x 203 x 160 (86+74) mm
Gewicht:	6.7 kg
Ausschnittsmaße:	260 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	7.5 A
Anlaufstrom:	11.3 A
Max. Nennstrom:	8.6 A
Nennleistung L35L35:	180 W
Max. Nennleistung:	207 W
Vorsicherung:	12 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel









click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



© 2025 Seifert Systems / 16.11.2025



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.31553034Verpackungsmaße486.6 x 205 x 183.5 mmBruttogewicht11 kgZolltarifnummer84158300