

Thermolektrischer Verdunster mit Kondensatpumpe



Beschreibung

Bestellnummer: 3039309

Markenname: SOLIFLEX

Farbe: Schwarz

Gehäusematerial: PC UL94V-0

Hinweis: Mit Kondensatpumpe

Use a class 2 power unit (UL)

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Kondensatablaufstutzen



Technische Daten Kondensationsrate 30°C / 80%rH.: 25 ml/hr 0°C - 65°C Zulässige Betriebstemperatur: **Montageart:** Halbeinbau 176 x 136 x 148 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: **Gewicht:** 2 kg Ausschnittsmaße: 152 x 117.5 mm 24 V DC **Spannung / Frequenz:** 2.1 A **Nennstrom: Anlaufstrom:** 3.1 A 2.4 A Max. Nennstrom: Nennleistung: 50 W Max. Nennleistung: 58 W

4 A (T)

Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

Vorsicherung:

Anschlussart:

> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank



