

Outdoor Kühlgerät für Radarsysteme



Beschreibung

Bestellnummer: 4410886

Markenname: Compact Outdoor

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 56

Hinweis: Das Gerät hat einen internen Schutzschalter (MCB) welcher durch Öffnen

der Frontabdeckung zugänglich ist.

Zertifizierung: CE



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	750 g / 26.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 530 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 375 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	+20°C - +50°C
Montageart:	freistehend
Abmessungen A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Gewicht:	50 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	37 A
Max. Nennstrom:	9 A
Max. Nennleistung:	1,100 W
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	2 x 3 m 180 mm Ø Plastikschlauch

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X





30

35

T_a (°C)

40


45

50

click image to enlarge

20

Abmessungen:



25

click image to enlarge