

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|--|
| Bestellnummer: | 4274002 |
| Markenname: | SLIMLINE |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54 / TYPE 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| Zubehör: |  NEMA 4X Abdeckung 4274 |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 1200 W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R 513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 564 g / 19.9 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 27 / 14 bar 392 / 203 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 430 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 200 / 850 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 10°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau / Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,550 x 395 x 145 (25+120) mm |
| Gewicht: | 50 kg |
| Ausschnittsmaße: | 1,531 x 376 mm |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 4.3 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 22 A |
| Max. Nennstrom: | 6.5 A |
| Nennleistung L35L35: | 990 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1430 W |
| Vorsicherung: | 10 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 22 A |
| Volllaststrom Lüfter: | 8.1 A |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|----------------------|
| Verpackungsmaße | 1,627 x 496 x 204 mm |
| Bruttogewicht | 56.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN Nummer | 5350604371323 |