

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 6105315

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529:IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Im Lieferumfang enthalten: Kondensatablaufstutzen

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus




Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h Schrankkreislauf: 46 / 90 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 mm
Gewicht:	11 kg
Ausschnittsmaße:	350 x 280 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.0 A
Anlaufstrom:	1.6 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Nennleistung L35L35:	125 W
Max. Nennleistung:	139 W
Vorsicherung:	2 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel





click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.61053154Verpackungsmaße314 x 436 x 183.5 mmBruttogewicht13.1 kgZolltarifnummer84158300