

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	570501201		
Markenname:	Compact Outdoor		
Farbe:	RAL 7035		
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet		
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4		
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter		
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus		
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)		



			1		
Tec	nn	CC	10		ran
ICC		P14		291	1-111

N . I "I II	550 W 0 50 U
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	445W @ 50 Hz
nutzkumeistung 255256 (EN14511 5).	490 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	226 g / 7.97 oz.
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 165 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	30 kg
Ausschnittsmaße:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	10 A
Max. Nennstrom:	3.4 A
Nennleistung L35L35:	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	497 W @ 50Hz 545 W @ 60Hz
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung5 - poliger Stecker für Signale3 - poliger Stecker für RS 485



Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



