

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3030303

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 3030 / 3050



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	30 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m³/h Schrankkreislauf: 20 / 62 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	110 x 154 x 132 (67+65) mm
Gewicht:	1.8 kg
Ausschnittsmaße:	122 x 90 mm
Spannung / Frequenz:	12 V DC
Nennstrom L35L35:	2.8 A
Anlaufstrom:	4.3 A
Max. Nennstrom:	2.9 A
Nennleistung L35L35:	34 W
Max. Nennleistung:	35 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel








click image to enlarge

Abmessungen:



Note:

Primary dimensions in millimeters. Secondary dimensions in inches.

click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.30303034Verpackungsmaße244 x 187 x 174 mmBruttogewicht2.0 kgZolltarifnummer84158300