

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



## Beschreibung

Bestellnummer:	57201182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



## **Technische Daten**

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz
	2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	522 g / 18.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 400 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	52 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	10.8 A @ 50 Hz 13.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	32 A
Max. Nennstrom:	17.2 A
Nennleistung L35L35:	1193 W @ 50 Hz 1491 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1468 W @ 50 Hz 1810 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	28 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	<ul><li>4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung</li><li>5 - poliger Stecker für Signale</li><li>3 - poliger Stecker für RS 485</li></ul>


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.



Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X







57201184
1,190 x 443 x 310 mm
55 kg
84158200