

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6405305
Markenname:	SoliTherm Peltier
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	Kondensatablaufstutzen

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	400 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m³/h Schränkkreislauf: 240 / 325 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 432 x 207.5 mm
Gewicht:	37 kg
Ausschnittsmaße:	382 x 550 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:



[click image to enlarge](#)

Abmessungen:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053054
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	41 kg
Zolltarifnummer	84158300