

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2149000
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Hinweis:	Mit Magnetventil
Zertifizierung:	CE



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	4800 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	5500 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	910 / 1425 m³/h @ 50 Hz 980 / 1500 m³/h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Gewicht:	33 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	2.6 A
Max. Nennstrom:	1.3 A
Max. Nennleistung:	285 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

Δ T = Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung




Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





BestellinformationenVerpackungsmaße1484 x 540 x 280 mmBruttogewicht42.5 kgZolltarifnummer84158300EAN Nummer5350604210974