

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung


<b>Bestellnummer:</b>	862500001
<b>Markenname:</b>	SlimLine Vario
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / Type 12
<b>Hinweis:</b>	Variable Kühlleistung von 500 W - 2,55 kW
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2550 W
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	2160 W
<b>Kompressor Typ:</b>	BLDC Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	368 g / 13 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
<b>Gewicht:</b>	45 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	1315 x 365mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	115-250 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	120-230V 60Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	9.2 A / 4.6 A
<b>Anlaufstrom:</b>	16 A / 8 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	12.6 A / 6.3 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.02 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.42 kW
<b>Vorsicherung:</b>	24 A (T) / 12 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	1.83 A
<b>Volllaststrom Lüfter:</b>	1.4 A
<b>Anschlussart:</b>	4 - polige Anschlussklemme 5 - polige Signalklemme 3-poliger Klemmenblock für RS485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE VARIO - Variable Kühlleistung im Schaltschrank](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmaße:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Bruttogewicht</b>	54 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200