

## Chiller



## Beschreibung

| Bestellnummer:                  | 6510201001                    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Markenname:                     | SOLITHERM CHILL               |
| Farbe:                          | RAL 7035                      |
| Gehäusematerial:                | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54                         |
| Zertifizierung:                 | CE, UL 508A                   |



## **Technische Daten**

| Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):        | 10,000 / 12,000 W                                  |
|--|--|
| Regelgenauigkeit:                      | 0.5 K  |
| Kältemittel / GWP:                     | R513A / GWP 631                                    |
| Kühlmittel:                            | Wasser-Ethylenglykol-Gemisch<br>min. 20%, max. 40% |
| Tankinhalt:                            | 59 I   |
| Gehäuseabmessungen:                    | 595 x 595 / 615 x 1436 / 1505 (inkl. Lüfter)       |
| Zulässige Flüssigkeitstemperatur:      | 13°C - 25°C  |
| Zulässige Umgebungstemperatur:         | 10°C - 50°C  |
| Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz): | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.                          |
| Montageart:                            | Freistehend  |
| Leistungsaufnahme (50/60 Hz):          | 4100 / 5200 W                                      |
| Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):     | 5300 / 6900 W                                      |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung

