

Dachlüfter



Beschreibung


Bestellnummer:	6095A3000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 1, 12
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	970 m³/h
Statischer Druck:	750 Pa
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Gewicht:	7 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 mm
Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	1.9 A
Nennleistung:	225 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Filtergüte:	G3 (Aluminium optional)
Geräuschpegel:	76 dB(A)
Anschlussart:	4 - poliger Push-fit Stecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100893