# Filterlüfter



## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 4023A4000 |
| **Markenname:** | SOLIFLEX |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | ABS Kunststoff |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54, Type 12, 3R |
| **Optional:** | Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich |
| **Zertifizierung:** | CE, cURus, cULus, CSA |
| **Zubehör:** |  Spritzwasserhaube FC 4000 000<br> Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA<br> Einstellbarer Thermostat NO |


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | -10°C - 55°C |
| **Luftvolumen freiblasend:** | 22 m³/h |
| **Statischer Druck:** | 41 Pa @ 50 Hz<br>57 Pa @ 60 Hz |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 106.5 x 106.5 x 79.5 mm |
| **Gewicht:** | 0.54 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 92.5 x 92.5 (+0.5) mm |
| **Spannung / Frequenz:** | 230 V ~ 50/60 Hz |
| **Nennstrom:** | 0.08 A / 0.07 A |
| **Nennleistung:** | 12 W / 11 W |
| **Filter Abscheidegrad:** | 85% - DIN 24185 |
| **Wandstärke:** | 1 - 2 mm |
| **Filtergüte:** | G3 gemäß EN 779 |
| **Installation:** | Elastische Clips |
| **Geräuschpegel:** | 37 dB(A) @ 50 Hz<br>42 dB(A) @ 60 Hz |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter


**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]




click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:




click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **In RAL 9005** | 4023A4003 |
| **Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.** | 4023A4033 |
| **Zolltarifnummer** | 84145915 |
| **EAN Nummer** | 5350604100183 |