Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4830A4100
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Spritzwasserhaube FC 4000 400  Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA  Einstellbarer Thermostat NO


Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	540 m³/h
Statischer Druck:	207 Pa @ 50Hz / 221 Pa @ 60Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Gewicht:	3.62 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.31 A / 0.35 A
Nennleistung:	70 W / 85 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	65.3 dB(A) @ 50 Hz 68.1 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter


Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

In RAL 9005	4830A4103
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100626