

Dach - Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer: 6060A3000

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: ABS Kunststoff

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 54

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Einstellbarer Thermostat NO

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur: -10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 490 m³/h

Statischer Druck: 480 Pa

Montageart: Dachmontage

Abmessungen A x B x C (D+E): 324 x 324 x 94 mm

Gewicht: 2.1 kg

Ausschnittsmasse: 175 x 175 mm

Spannung / Frequenz: 120 V ~ 60 Hz

Nennstrom: 0.85 A

Nennleistung: 97 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: 4 x Ø 16 mm Schrauben für thermoplastisches Material

Geräuschpegel: 71.9 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


Luftstrom:

Q =
Luftvolumenstrom
[m³/Std.]
P = Statischer Druck
[Pa]



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100909