Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2116210
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2.1 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2,2 kW
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	270 / 710 m³/h @ 50 Hz 300 / 780 m³/h @ 50 Hz
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Gewicht:	11.5 kg
Spannung / Frequenz:	400 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	0.8 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	125 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	3 x 1 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher


Kennlinienfeld:

Δ T
= Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2116212
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2116200
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84199085
EAN Nummer	5350604210691