

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3200308
Markenname:	SoliTherm Peltier
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 3152 / 3200

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	200 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schränkkreislauf: 120 / 260 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Gewicht:	10 kg
Ausschnittsmasse:	370 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	48 V DC
Nennstrom L35L35:	4.7 A
Anlaufstrom:	9.5 A
Max. Nennstrom:	7.5 A
Nennleistung L35L35:	270 W
Max. Nennleistung:	360 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)


Kennlinienfeld:

T = Umgebungstemperatur
P = Nutzkühlleistung




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	32003084
Verpackungsmaße	486.6 x 205 x 183.5 mm
Bruttogewicht	12 kg
Zolltarifnummer	84158300