

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	570910001
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	610 W @ 50 Hz 660 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	195 g / 6.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6.1 bar 435 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 410 / 850 m³/h Schränkkreislauf: 200 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	37 kg
Ausschnittsmasse:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.2 A
Anlaufstrom:	33 A
Max. Nennstrom:	8.6 A
Nennleistung L35L35:	640 W
Max. Nennleistung:	870 W
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

3/4

Bestellinformationen

Ohne 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	570910001
Mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	570911001
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	39 kg
Zolltarifnummer	84158200