

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	571500001
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.5 kW @ 50 Hz 1.5 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.25 kW @ 50 Hz 1.28 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	26 / 6 bar 383 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schränkkreislauf: 400 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	42 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.4 A @ 50 Hz 5.4 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	6.8 A / 7.1 A
Nennleistung L35L35:	1.07 kW
Max. Nennleistung:	1.30 kW
Vorsicherung:	12 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Ohne 1000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	571500001
Mit 1000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	571501001
Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	45 kg
Zolltarifnummer	84158200