

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	574120001
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	4.1 kW @ 50 Hz 4.1 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	3.25 kW @ 50 Hz 3.40 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1 kg / 35.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 990 / 1500 m³/h Schränkkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	83 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.8 A
Anlaufstrom:	8.2 A / 8.5 A
Max. Nennstrom:	5 A
Nennleistung L35L35:	1,91 kW
Max. Nennleistung:	3,3 kW
Vorsicherung:	3 x 8 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

3/4

Bestellinformationen

Ohne 2000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	574120001
Mit 2000 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	574121001
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	87 kg
Zolltarifnummer	84158200