Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	570520001
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Optional:	Mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr. 570521001
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	133 g / 4.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 165 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	32 kg
Ausschnittsmasse:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5 A
Max. Nennstrom:	1.5 A
Nennleistung L35L35:	445 W @ 50 Hz 475 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	575 W
Vorsicherung:	2 x 3 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Ohne 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	570520001
Mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	570521001
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	34 kg
Zolltarifnummer	84158200