

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	57201162
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>	2 kW @ 50 Hz 2 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>	1.6 kW @ 50 Hz 1.6 kW @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	1000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenverdichter
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	460 g / 16.2 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,150 x 395 x 270 mm
<b>Gewicht:</b>	52 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	14.4 A
<b>Anlaufstrom:</b>	32 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	17.2 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.61 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.93 kW
<b>Vorsicherung:</b>	28 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)



## Bestellinformationen

<b>In Edelstahl 304 (V2A) Best. Nr.</b>	57201062
<b>In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.</b>	57201064
<b>In Edelstahl 304 (V2A) mit 1000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.</b>	57201162
<b>In Edelstahl 316 (V4A) mit 1000 W Schaltschrankheizung Best. Nr.</b>	57201164
<b>Verpackungsmaße</b>	1,190 x 443 x 310 mm
<b>Bruttogewicht</b>	55 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200