

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57310162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	3 kW @ 50 Hz 3 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	2.38 kW @ 50 Hz 2.51 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1,500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	900 g / 31.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	75.3 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.8 A @ 50 Hz 7.4 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	9.9 A
Nennleistung L35L35:	1.32 kW @ 50 Hz 1.67 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.65 kW @ 50 Hz 2.20 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

4/5

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57310062
In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57310064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57310162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57310164
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	79.5 kg
Zolltarifnummer	84158200