

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung


Bestellnummer:	57092162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	850 W @ 50 Hz
	880 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	610 W @ 50 Hz
	660 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6.1 bar
	435 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 410 / 850 m³/h
	Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Ausschnittsmasse:	635 x 275 mm
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57092062
In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57092064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57092162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57092164
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	39 kg
Zolltarifnummer	84158200