

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43052081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus


Zubehör:



Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10



Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10



Washbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	127 g / 4.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 200 / 250 m ³ /h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Gewicht:	33.7 kg
Ausschnittsmasse:	316 x 654 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	4.3 A
Max. Nennstrom:	1.6 A
Nennleistung L35L35:	440 W
Max. Nennleistung:	560 W
Vorsicherung:	2 x 3.6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

4305202

Zolltarifnummer

84158200