

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2130110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	3150 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	4150 W
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	+1°C - +72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	723 / 1340 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 400 x 180 mm
Gewicht:	17 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2.68 A
Max. Nennstrom:	2.15 A
Max. Nennleistung:	240 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	3-polige Anschlussklemme für Alarm 4-polige Anschlussklemme für Spannung

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21301102
Mit Magnetventil Bestell Nr.	2130100
Zolltarifnummer	84158300