Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	852500001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4
	 Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25
	 Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25
	 Vibrationsschutz Kit 2


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	2.1 kW @ 50 Hz 2.1 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.08
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14,1 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	47 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.4 A @ 50 Hz 6.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	22.5 A
Max. Nennstrom:	8.5 A
Nennleistung L35L35:	1.20 kW @ 50 Hz 1.47 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.95 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	5 A

Volllaststrom Lüfter:	0.7 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	52.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200