Schaltschrankkühlgerät




Beschreibung

Bestellnummer:	43042001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:


Filterhalterung in Edelstahl 4304


Synthetik Filtermatte 4304



Waschbarer Aluminium Filter 4304

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	200 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	79 g / 2.78 oz
Hoch / niedrig Druck:	25 / 6 bar 365 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 90 / 250 m³/h Schrankkreislauf: 115 / 136 m³/h
Montageart:	Anbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	501.6 x 280 x 200 mm
Gewicht:	26 kg
Ausschnittsmasse:	480 x 240 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.1 A @ 50 Hz 1.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.8 A
Max. Nennstrom:	1.4 A
Nennleistung L35L35:	440 W
Max. Nennleistung:	550 W
Vorsicherung:	2 x 3.6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4304202
Verpackungsmaße	535 x 323 x 225 mm
Bruttogewicht	27 kg
Zolltarifnummer	84158200