

# chauffage à ventilation



## **Description**

Numéro de commande:	801400A33001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386




### **Donneés techniques** Puissance nominale à 10°C: 400 W Plage de température de fonctionnement: -20°C - 40°C Montage: Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$ : 190 x 111 x 116 mm Poids: 0.8 kg **Tension nominale - fréquence:** 115 V ~ 60 Hz **Courant nominal:** 3.6 A 44 m³/h Débit d'air approximatif: **Fusible:** 5 A (T)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes




### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions**:



© 2025 Seifert Systems / 30.10.2025



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

**Code EAN** 5350604020443