

Mini climatiseur compact SlimLine KG 4267 - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



Description	
Numéro de commande:	42670001
Marque:	SLIMLINE
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus



Donneés techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
	<u> </u>
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	195 W @ 50 Hz
	220 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	91 g / 3.2 oz
Pression maximale:	23 / 4.5 bar
	337 / 66 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 215 / 450 m³/h
	Circuit l'intérieur: 115 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 (25+85) mm
Poids:	14.8 kg
Dimensions de découpe:	321 x 501 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz
	1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.2 A
Courant max.:	1.7 A
Consommation de courant à L35L35:	330 W @ 50 Hz
	330 W @ 60 Hz
Puissance max.:	380 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.1 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.3 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.




Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême







Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:







Informations de commandeDimensions emballage577 x 442 x 156.5 mmPoids brut17 kgNuméro de tarif douanier84158200

5350604370173

Code EAN