

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande: 42721001

Marque: SLIMLINE

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



boîter NEMA 4X 4272



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.2 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	870 W
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	410 g / 14.5 oz
Pression maximale:	26 / 14 bar 377 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 200 / 550 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	40 kg
Dimensions de découpe:	1,231 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8 A
Courant de démarrage:	37 A
Courant max.:	10 A
Consommation de courant à L35L35:	900 W
Puissance max.:	1.1 kW
Fusible:	16 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	37 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	7.8 A
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême









click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commandeDimensions emballage1,347 x 496 x 204 mmPoids brut45.5 kgNuméro de tarif douanier84158200Code EAN5350604371194