

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Description

Numéro de commande:	490502612
Couleur:	RAL 9003
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Détecteur de mouvement Prise Schuko (max. 16 A) Daisy Chain max. 10
Approbations:	CE



Accessoires:

- Câble d'alimentation AC noir, 0.7m
- Câble d'alimentation AC orange, 0.7 m
- Câble d'alimentation AC noir, 3 m
- Câble d'alimentation AC orange, 3 m
- Câble de connexion en série AC noir, 0.7 m
- Câble de connexion en série AC orange, 0.7 m
- Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m
- Câble de connexion en série AC orange, 1.2 m



Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Poids:	2 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	16.8 A
Consommation de courant:	16 W
Moyen d'éclairage:	EB-7801
Luminosité:	1500 lm / 5100 K
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 17 A (T) ou disjoncteur C16


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique



Graphique de performance:



click image to enlarge



Informations de commande

Numéro de tarif douanier

94054990