

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43200081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz	
	2000 W @ 60 Hz	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz	
	1650 W @ 60 Hz	
Compresseur:	compresseur à piston	
Réfrigérant:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	620 g / 21.9 oz	
Pression maximale:	29.5 / 6 bar	
	425 / 88 psig	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m³/h Circuit d'intérieur: 470 / 850 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C	
Montage:	semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm	
Poids:	44.2 kg	
Dimensions de découpe:	395 x 987 mm	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz	
Courant nominal L35L35:	5.5 A @ 50 Hz	
	6.5 A @ 60 Hz	
Courant de démarrage:	22.3 A	
Courant max.:	9.4 A	
Consommation de courant à L35L35:	1,17 kW @ 50 Hz	
	1,41 kW @ 60 Hz	
Puissance max.:	1,65 kW @ 50 Hz	
	2,1 kW @ 60 Hz	
Fusible:	10 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Connexion:	bornier de connexion	


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique



Graphique de performance:




Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



© 2025 Seifert Systems / 15.11.2025



Informations de commande

boîtier acier inoxydable	43200026
Numéro de tarif douanier	84158200