

Grand climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



Description

Numéro de commande: 6805313

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

Accessoires:



kit de condensat 6805




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	800 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 650 m³/h Circuit l'intérieur: 480 / 650 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	975 x 517 x 202 (134+68) mm
Poids:	66 kg
Dimensions de découpe:	464 x 922 mm
Tension nominale - fréquence:	120V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.2 A
Courant de démarrage:	14 A
Courant max.:	9 A
Consommation de courant à L35L35:	979 W
Puissance max.:	1078 W
Fusible:	13 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique







Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 1060 x 612 x 260 mm Poids brut 75.5 kg Numéro de tarif douanier 84158300