

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande: 43091001

Marque: COMPACT INDOOR

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



porte-filtres 4305/08/09/10



filtre synthétique 4305/08/09/10



filtre aluminium 4305/08/09/10




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	880 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	660 W
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	194 g / 6.84 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	36 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	7.6 A
Courant de démarrage:	30 A
Courant max.:	9.1 A
Consommation de courant à L35L35:	750 W
Puissance max.:	970 W
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique




Graphique de performance:




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande boîtier acier inoxydable 4309102 Avec évaporation du condensat 43091101 Dimensions emballage 685 x 353 x 295 mm Poids brut 37.5 kg Numéro de tarif douanier 84158200