

## Chiller



## Description

Numéro de commande:	6503003001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A



## Donneés techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	3000 / 3300 W
Précision du contrôle:	2 K
Réfrigérant:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	16
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min
Montage:	Autonome
Poids:	80 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	1400 / 1900 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	1600 / 2100 W
Max. actuel (50/60 Hz):	8.6 / 10.4 A
Disjoncteur:	Type C 16 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs

