

## Chiller



## Description

Numéro de commande:	6507203001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A



## Donneés techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	6700 / 7900 W
Précision du contrôle:	2 K
Réfrigérant:	R513A / GWP 631
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	59 I
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2.5 / 5.0 bar @ 20 l/min.
Montage:	Autonome
Poids:	135 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	3300 / 4400 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	4700 / 5900 W
Max. actuel (50/60 Hz):	8.5 / 8.8 A
Disjoncteur:	Type C 3 x 10 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs

