Chiller

Description

Numéro de commande:	20210102001
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 44
Approbations:	CE

Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	2.8 kW
Contrôle de capacité:	Allumé éteint
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	12 l/min @ 2.5 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	17 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10˚C - 30˚C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10˚C - 55˚C
Débit d'air sans entrave:	750 m³/h
Montage:	Autonome
Dimensions A x B x C (D+E):	638 x 560 x 768 mm
Poids:	62 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	32 A
Courant max.:	7.0 / 8.4 A
Puissance max.:	1.6 / 1.9 kW
Pression max. circuit d'eau:	4 bar
Connexion d'eau:	G1/4" femelle
Connexion:	Bornier

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits Chiller

Graphique de performance:



click image to enlarge